

ホース配管 安心セット

特許登録済

化粧品・食品配管用

化粧品、油脂食品、酒類、香料などの配管用

新発売

袋ナットタイプ — 加締めタイプ



ホース配管安心セット!

しなやかで
取り回しがラク
(当社比 FF 比)

(HYBRID)

FFY型 トヨフツソ® ソフトホース

柔軟

低溶出

非粘着
撥水

耐熱70℃


しなやかなので、作業効率アップ!
流体への臭い移りも少ない!

- しなやかなので、狭所配管、可動部配管に最適
- 従来のフッ素ブレードホースに比べ柔らかく扱いやすい
- 非粘着・撥水性に優れた内面で、流体輸送効率が高く、汚れも付きにくいので洗浄が簡単
- 透明度が高く、流体の確認ができ安心
- 食品衛生法適合で安全・安心

(昭和26年厚生省告示第52号・平成14年厚生労働省告示第267号・平成18年厚生労働省告示第201号適合)

4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)

ポリエステル糸



ポリウレタン樹脂

軟質塩化ビニール

(HYBRID) 複合積層構造

□ 規 格 : トヨフツソ ソフトホース

品 番	内径×外径 mm	使用圧力 MPa		使用温度範囲 ℃	定尺重量 kg/巻	定尺 m	最小曲げ半径 mm	梱 包	価 格 円/m	着 色
		23℃	70℃							
FFY-12-20	12 × 18	0 ~ 1.0	0 ~ 0.5	-5~70	3.5	20	85	箱入り		ナチエラ イメーシ ライン入
FFY-15-20	15 × 22	0 ~ 1.0	0 ~ 0.5		5.0	20	105			
FFY-19-20	19 × 26	0 ~ 1.0	0 ~ 0.5		7.0	20	135			
FFY-25-20	25 × 33	0 ~ 0.6	0 ~ 0.3		8.6	20	175			

□ 規 格 : トヨフツソ ソフトホース適合継手

品 番	内径×外径 mm	主な適合継手 ※ ネジタイプもあります							
		TC3-F フェルール	継手 規格	TC3-CS アーム	継手 規格	HF型 フェルール	継手 規格		
FFY-12-20	12 × 18								
FFY-15-20	15 × 22	○	1S						
FFY-19-20	19 × 26	○	1S	○	3/4"				
FFY-25-20	25 × 33	○	1S	○	1"	○			1S

川島商事株式会社

(以上商品のお問い合わせ、カタログご請求は、お近くの下記弊社営業所まで)

名古屋営業所	〒456-8510	名古屋市熱田区花町1番20号	TEL (052) 671-4171
エンジニアリング室	〒456-8510	名古屋市熱田区花町1番20号	TEL (052) 671-4173
小牧営業所	〒485-0826	小牧市大字東田中字金井戸601番地の1	TEL (0568) 76-4711
名古屋南営業所	〒455-0804	名古屋市港区当知一丁目906番地	TEL (052) 383-1841
静岡営業所	〒422-8037	静岡市駿河区下島350番地の1	TEL (054) 238-1733
松本営業所	〒390-0836	松本市高宮北15番5号	TEL (0263) 26-0545
長野営業所	〒380-0928	長野市若里七丁目11番28号	TEL (026) 227-5252
北陸営業所	〒920-0016	金沢市諸江町中丁491番地	TEL (076) 223-2761
三重営業所	〒514-0819	津市高茶屋二丁目11番9号	TEL (059) 234-7372