

ASAHI



ラブコック

手動

- ・耐食・流量特性・耐久性・機能性に優れた、軽量、コンパクトな合成樹脂バルブ
- ・品揃えが全16種類と豊富
- ・ボディ形状はスパナなどでの配管が容易な八角形

基本仕様

バルブ型式	ラブコック		
ボディ材質	U-PVC		
シール材質/シート	PTFE	EPDM	その他
Oリング	EPDM	FKM	その他
超純仕様	禁油品		


	流体温度	最高許容圧力(常温) MPa(kgf/cm ²)	接続方式
U-PVC	0℃～50℃	1.0(10.2)	ホースタイプ、 おねじタイプ、 めねじタイプ (各種の組合せが可能)

注 (1)受注生産にて、禁油品も製作いたします。(2)最高許容圧力は水撃圧を含んだ圧力です。最高許容圧力を超過して使用しないでください。
※ 温度別・材質別許容圧力については当カタログ巻末の技術資料をご参照ください。
※ 中間開度でご使用いただくとシートが凹み、完全シールが難しくなることがあります。





部品表 手動

- めねじ×めねじ
- ホース×ホース
- めねじ×ホース
- おねじ×ホース
- おねじ×おねじ
- おねじ×めねじ



部番・名称	個数	材質
① ボディ	1	U-PVC
② ボールステム	1	U-PVC
③ ボディキャップ	2	U-PVC
④ ステム押え	1	U-PVC
⑤ シート*	2	EPDM、PTFE、その他
⑥ Oリング	1	EPDM、その他
⑦ ハンドル	1	ABS

- おねじ×エルボ
16mm禁油品



部番・名称	個数	材質
① ボディ	1	U-PVC
② ボールステム	1	U-PVC
③b ボディキャップ	1	U-PVC
③c ボディキャップ	1	U-PVC
④ ステム押え	1	U-PVC
⑤ シート	2	PTFE
⑥ Oリング	1	EPDM、その他
⑦ ハンドル	1	ABS
⑧ エルボ	1	U-PVC

※禁油品が標準品となっています。

型番表

手動

駆動	型式	操作方式	ボディ材質	シール材質	規格	接続	超純シリーズ
V	LC	LV	U	*	*	****	1
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
V 手動弁	LC ラブコック	LV レバー式	U U-PVC	E EPDM	J JIS	P68をご参照 ください。	1 禁油品
				V FKM	D DIN		
				1 PTFE/EPDM	A ANSI		
				2 PTFE/FKM			

注 禁油品の場合、シール材質は「1」または「2」をお選びください。