

積水化学工業株式会社 環境・ライフラインカンパニー
SEKISUI

新製品

耐火DV継手に透明継手が新登場!

エスロン® 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管用継手(建物排水・通気用)
透明耐火DV継手




耐火VPパイプ+透明耐火DV継手の配管例

認定・評定(床貫通)


耐火DV継手と同等の認定・評定を取得 透明化+燃焼遅延機能を特殊な配合で実現

<標準施工>

管で貫通



継手の埋設(呼び径125以下の場合)




<認定・評定番号>


認定・評定番号	呼び径 125以下 (継手 床埋設有り)	国土交通大臣認定		PS060FL-1125
		消防評定	共住区画	KK2020-014
	令8区画		RK2020-006	
	呼び径 150以下 (継手 床埋設無し)	国土交通大臣認定		PS060FL-1126
消防評定		共住区画	KK2020-014	
	令8区画	RK2020-006		

<認定・評定外となる施工>

継手がスラブ下面から出てはいけません。



150Aの継手はスラブに埋設してはいけません



<認定・評定範囲>

適用場所	国土交通大臣認定		ALC・コンクリート厚み100mm以上
	消防評定	共住区画	ALC・コンクリート厚み100mm以上
		令8区画	コンクリート厚み150mm以上
用途	排水管および通気管		
使用できる配管	エスロン耐火VPパイプ・透明耐火DV継手 呼び径150以下		
スリーブ径	呼び径125以下	φ209mm以下	
	呼び径150以下	φ260mm以下	
貫通部処理	モルタル埋め戻し		