

給水・給湯用高耐候被覆架橋二層ポリエチレン管

新発売

## オユポリ<sup>®</sup>チューブUP

屋外配管にも使える  
架橋ポリエチレン管

オユポリチューブUPは、耐候性に優れた二層仕様の架橋ポリエチレン管と高耐候保温材で構成されています。

高耐候

### NEW オユポリチューブUP

日本水道協会認証登録品 管F-24

品番	呼び径	架橋ポリエチレンパイプ			被覆材		長さ (m)	設計価格	
		外径(mm)	内径(mm)	厚み(mm)	ライン色	円/m		円/ロール	
★ PXL-10-550-BU-S	10	13.0	9.8	1.6	5	ブルー	50	780	39,000
★ PXL-10-550-RE-S		13.0	9.8	1.6	5	レッド	50	780	39,000
★ PXL-13-550-BU-S	13	17.0	12.8	2.1	5	ブルー	50	800	40,000
★ PXL-13-550-RE-S		17.0	12.8	2.1	5	レッド	50	800	40,000
★ PXL-16-550-BU-S	16	21.5	16.2	2.65	5	ブルー	50	1,150	57,500
★ PXL-16-550-RE-S		21.5	16.2	2.65	5	レッド	50	1,150	57,500
★ PXL-20K-550-BU-S	20	27.0	20.5	3.25	5	ブルー	50	1,330	66,500
★ PXL-20K-550-RE-S		27.0	20.5	3.25	5	レッド	50	1,330	66,500
★ PXLN-10-1050-BU-S	10	13.0	9.8	1.6	10	ブルー	50	1,080	54,000
★ PXLN-10-1050-RE-S		13.0	9.8	1.6	10	レッド	50	1,080	54,000
★ PXLN-13-1050-BU-S	13	17.0	12.8	2.1	10	ブルー	50	1,220	61,000
★ PXLN-13-1050-RE-S		17.0	12.8	2.1	10	レッド	50	1,220	61,000
★ PXLN-16-1050-BU-S	16	21.5	16.2	2.65	10	ブルー	50	1,680	84,000
★ PXLN-16-1050-RE-S		21.5	16.2	2.65	10	レッド	50	1,680	84,000
★ PXLN-20K-1050-BU-S	20	27.0	20.5	3.25	10	ブルー	50	1,960	98,000
★ PXLN-20K-1050-RE-S		27.0	20.5	3.25	10	レッド	50	1,960	98,000

※使用される継手につきましては、最寄りの営業所にお問い合わせ下さい。

注) オユポリUPはプラスチック管ですから、有機溶剤などの接触・浸透で、膨潤するなどして強度が弱くなる場合があります。

注) 製品の被覆材には耐候性能を持たせていますが、被覆材の端面には耐候性がありませんので、必ず遮光テープを巻いて下さい。

架橋ポリエチレン  
(耐候二層仕様)

高耐候保温材

#### 用途

- ・給水・給湯用配管。
- ・エコキュート用貯湯タンクとヒートポンプの連結管。
- ・屋外給湯機への接続管。
- ・お風呂追い焚き用循環配管。

### NEW オユポリチューブUP配管パック

オユポリチューブUP・ワンタッチユニオン継手・継手用保温材を  
施工に必要な数だけセットした配管パックです。

品番	呼び径	①オユポリチューブUP			②保温材	③ユニオン継手	設計価格 (円/セット)
		保温厚(mm)	長さ(m)	入り数(本)	個	個	
★ PXLN-102P	10	10	2	2	4	4	20,700
★ PXLN-103P	10	10	3	2	4	4	21,850
★ PXLN-105P	10	10	5	2	4	4	26,450
★ PXLN-1025P	10	10	25	1	8	8	41,980
★ PXLN-132P	13	10	2	2	4	4	21,850
★ PXLN-133P	13	10	3	2	4	4	23,000
★ PXLN-135P	13	10	5	2	4	4	27,600
★ PXLN-1325P	13	10	25	1	8	8	44,280

注) オユポリUPはプラスチック管ですから、有機溶剤などの接触・浸透で、膨潤するなどして強度が弱くなる場合があります。

注) 製品の被覆材には耐候性能を持たせていますが、被覆材の端面には耐候性がありませんので、必ず遮光テープを巻いて下さい。

架橋ポリエチレン  
(耐候二層仕様)

高耐候保温材

#### 〈セット内容〉



オユポリチューブUP・ワンタッチユニオン継手・  
継手用保温材を施工に必要な数だけセットにした  
配管パックです。

※パイプ呼び径10、保温材厚10mm

#### 耐候性試験評価

試験条件	試験結果(呼び径サイズ13)
耐候性試験 (アイスバー)	10年相当 照射 外観上、割れ等の 著しい劣化無し

※数値は試験値であり、保証値ではありません。

#### 10年相当の耐候性試験後の変化 破壊水圧(単位: MPa)

管 種	試験前	試験後
オユポリチューブUP	5.0	5.0

#### ■最高使用圧力と温度

使用温度(°C)	0~20	21~40	41~60	61~70	71~80	81~90	91~95
最高使用圧力 (MPa)	1.50	1.25	0.95	0.85	0.75	0.70	0.65

### 川島商事株式会社

{以上商品のお問い合わせ、カタログご請求は、お近くの下記弊社営業所まで}

名古屋営業所 〒456-8510  
エンジニアリング室 〒456-8510  
小牧営業所 〒485-0826  
名古屋南営業所 〒455-0804  
静岡営業所 〒422-8037  
松本営業所 〒390-0836  
長野営業所 〒380-0928  
北陸営業所 〒920-0016  
三重営業所 〒514-0819

名古屋市熱田区花町1番20号  
名古屋市熱田区花町1番20号  
小牧市大字東田中字金井戸601番地の1  
名古屋市港区当知一丁目906番地  
静岡市駿河区下島350番地の1  
松本市高宮北15番5号  
長野市若里七丁目11番28号  
金沢市諸江町中丁491番地  
津市高茶屋二丁目11番9号

TEL (052)671-4171  
TEL (052)671-4173  
TEL (0568)76-4711  
TEL (052)383-1841  
TEL (054)238-1733  
TEL (0263)26-0545  
TEL (026)227-5252  
TEL (076)223-2761  
TEL (059)234-7372