

INDAC
株式会社イノアック住環境

株式会社 **イノアック住環境**

新製品

コルゲート管付き 給水・給湯用架橋ポリエチレン管（低巻きぐせタイプ）

オユポリスマートコルゲート

傷に強く伸縮が容易。継手接続時に収縮されたコルゲート管は手を離すと元に戻ります。

- 1 従来品より **巻きぐせが少ない** ため、取り回しがラクで施工性が向上
- 2 パイプの寸法は **JIS K 6769** 架橋ポリエチレン管PN15と同じ
- 3 **業界トップクラス** で被覆材が柔らかいため、施工性が向上



コルゲート管
(ポリエチレン)



架橋ポリエチレン管
(低巻きぐせタイプ)

使用継手

オユポリスマートコルゲートのパイプは、JIS K 6769 規格品です。継手は上記規格の適合品をご使用ください。

項目	単位	物性	判定	試験方法
引張降伏強さ	MPa	16.0以上	合格	JIS K 6769 JIS K 6787
耐圧性	—	漏れその他欠点ないこと	合格	
熱間内圧クリープ試験	—	漏れその他欠点ないこと	合格	
浸出性	—	浸出物規格内であること	合格	
耐塩素水性	—	水泡発生がないこと	合格	
ゲル分率	%	65以上	合格	

従来品との巻きぐせ比較



サイズバリエーション

呼び径	品番	架橋ポリエチレン管(低巻きぐせタイプ)			コルゲート管 (mm)			長さ (m)
		外径	内径	厚さ	外径	厚さ	色	
13	XLKS-13-50-BU	17.0	12.8	2.1	24	0.25	ブルー	50
	ピンク							
16	XLKS-16-50-BU	21.5	16.2	2.65	30	0.35	ブルー	50
	ピンク							
20	XLKS-20K-30-BU	27.0	20.5	3.25	38	0.35	ブルー	30
	ピンク							